

Conector blindado RJ-45 fêmea, para montagem em cabos sólidos ou flexíveis, compatível com a categoria Cat.6.

Utilizado para a montagem em Patch Panels descarregados.

Compatível com cabos blindados.



Características	Condições Gerais
Modelo	CONEC-RJ45-C6-F-BD
Dimensões	Altura: 22,4mm Largura: 17,0mm Profundidade: 37,4mm
Material	Corpo em Termoplástico não propagante a chama Contato elétrico em bronze fosforoso. Estrutura metálica que mantém a eficiência da blindagem.
Diâmetro do Condutor	22 a 26 AWG
Ciclos de Inserção	≥1000 RJ-45 ≥200 bloco IDC
Contato Elétrico	8 vias em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel fixado a circuito impresso.
Conexão Traseira	Bloco IDC 110
Tipo de Cabo	F/UTP S/FTP
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Força de Retenção	Mínimo 133N
Resistência de Contato (mΩ)	20mΩ
Resistência de Isolamento (MΩ)	500MΩ
Tensão Elétrica Aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de Contato (N)	0,98N (100g)
Temperatura de Operação	-10°C à +60° C
Normas	ANSI/TIA-568.2-D ISSO/IEC 11801 IEC 60603-7 FCC NBR 14565
Suporte PoE	802.3af 802.3at 802.3bt
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação